



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

Коммунистическая ул., 17а, г. Самара, Россия, 443030
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 266 54 54; e-mail: admin@dbe-samara.ru

02.11.2015 № 14-02-01/1676

на № _____ от _____
О предоставлении ценовой информации

Руководителям организаций
поставщиков

Уважаемые руководители!

Прошу Вас предоставить ценовую информацию согласно следующему запросу:

ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации по ремонту пешеходных лестниц, расположенных в районе дома № 2 по ул. Осипенко и в районе дома № 24 по ул. Первомайской на основании дефектных ведомостей.

Срок выполнения работ – не позднее 30.11.2015 г., срок гарантии на выполненные работы не менее 5 лет.

Ценовую информацию прошу предоставить в срок до 04.11.2015 г.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.

Также просим Вас указать срок действия предоставляемых ценовых предложений.

Для обоснования цены прошу направить в адрес Департамента благоустройства и экологии сметный расчет стоимости работ по объектно.

Заместитель руководителя
департамента – руководитель управления
реконструкции, ремонта и контроля

И.О. Сапрыкин

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Частичная разборка бетонных конструкций вертикальных с применением молотков отбойных, бетон марки М100	м³	0,30
2	Частичная разборка бетонных конструкций горизонтальных с применением молотков отбойных, бетон марки М100	м³	0,30
3	Восстановление существующего профиля основания лестницы из бетона марки М150 с установкой опалубки	м³	1,00
4	Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Бетокоптакт Кнауф"	м²	35,41
4.1	Водно-дисперсионная грунтовка "Бетокоптакт Кнауф". Технические характеристики: расход 0,35 кг/м²; рабочая температура от +5°C до +30°C; фракция кварцевого песка в дисперсии 0,6 мм	т	0,01
5	Резка тротуарной плитки	п.м.	13,50
6	Устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки размером 400*400*40 мм по бетонному основанию с использованием плиточного клея "Юнис Гранит"	м²	30,12
6.1	Бетонная тротуарная плитка размером 400*400*40 мм, цвет серый	шт	192,00
6.2	Клей плиточный "Юнис Гранит". Технические характеристики: расход 9,6 кг/м²; рабочая температура от +5°C до +30°C; морозостойкость F100; температура эксплуатации от -50°C до +70°C	т	0,29
7	Штукатурка вертикальных бетонных поверхностей	м²	5,30
8	Сборка и монтаж лестничных ограждений с поручнями металлическими из трубы стальной прямоугольной сечением 40*20 мм, толщина стенки 2,5 мм. Расход трубы - 11 п.м./0.0228т из расчета (1п.м.=2.07кг)	п.м.	5,73
9	Огрунтовка металлических поверхностей вручную за один раз грунтовкой ГФ-021 красно-коричневой	м²	6,90
10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей вручную эмалью ПФ-115 серой за 2 раза	м²	6,90
11	Погрузка мусора строительного вручную, бетон, g=2,4 тн/м³	т	1,44
12	Вывоз мусора строительного на расстояние 25 км, бетон, g=2,4 тн/м³	т	1,44
13	Утилизация строительного мусора (отходы 4 класса опасности)	т	1,44

Начальник отдела по работе с технической документацией и
техническому надзору по реконструкции и ремонту элементов благоустройства

Т.С. Красовская

Дефектная ведомость на выполнение работ по ремонту пешеходной лестницы, расположенной в районе дома № 24 по ул. Первомайской

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Частичная разборка бетонных конструкций вертикальных с применением молотков отбойных, бетон марки М100	м³	0,34
2	Частичная разборка бетонных конструкций горизонтальных с применением молотков отбойных, бетон марки М100	м³	0,34
3	Восстановление существующего профиля основания лестницы из бетона марки М150 с установкой опалубки	м³	1,20
4	Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Бетокопакт Клауф"	м²	31,69
4.1	Водно-дисперсионная грунтовка "Бетокопакт Клауф". Технические характеристики: расход 0,35 кг/м²; рабочая температура от +5°С до +30°С; фракция кварцевого песка в дисперсии 0,6 мм	т	0,01
5	Резка тротуарной плитки	п.м.	8,80
6	Устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки размером 400*400*400 мм по бетонному основанию с использованием плиточного клея "Юнис Гранит"	м²	25,68
6.1	Бетонная тротуарная плитка размером 400*400*40 мм, цвет серый	шт	163,00
6.2	Клей плиточный "Юнис Гранит". Технические характеристики: расход 9,6 кг/м²; рабочая температура от +5°С до +30°С; морозостойкость F100; температура эксплуатации от -50°С до +70°С	т	0,25
7	Штукатурка вертикальных бетонных поверхностей	м²	6,01
8	Сборка и монтаж лестничных ограждений с поручнями металлических из трубы стальной прямоугольной сечением 40*20 мм, толщина стенки 2,5 мм. Расход трубы - 11 п.м./0,0228т из расчета (1 п.м.=2,07кг)	п.м.	5,73
9	Огрунтовка металлических поверхностей вручную за один раз грунтовкой ГФ-021 красно-коричневой	м²	2,31
10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей вручную эмалью ПФ-115 серой за 2 раза	м²	2,31
11	Погрузка мусора строительного вручную, бетон, g=2,4 тн/м³	т	1,63
12	Вывоз мусора строительного на расстояние 25 км, бетон, g=2,4 тн/м³	т	1,63
13	Утилизация строительного мусора (отходы 4 класса опасности)	т	1,63

Начальник отдела по работе с технической документацией и техническому надзору по реконструкции и ремонту элементов благоустройства

Т.С. Красовская